





Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.28 corde de 8 pi	1.01 m ³
Aire pointe à pointe:	4.48 pi ²	.42 m ²
Capacité de levage du rotateur:	22000 lb	9979 kg
Couple à la pression régulée:	10700 lb-po 913 psi	1209 Nm 63 bars
Poids:	995 lb	451 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi 345 bars	Débit recommandé: 10 gpm 38 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 " (76 mm)	3400 psi (234 bars)	2800 - 4000 psi (193-276 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Oui

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.



Options:

-
-
-
-

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334


Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07010-5233
05/01/2022

D.L.




Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.28 corde de 8 pi	1.01 m ³
Aire pointe à pointe:	4.48 pi ²	.42 m ²
Capacité de levage du rotateur:	32000 lb	14515 kg
Couple à la pression régulée:	12920 lb-po	1460 Nm
	1160 psi	80 bars
Poids:	1080 lb	490 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi 345 bars	Débit recommandé: 9 gpm 34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 " (76 mm)	3400 psi (234 bars)	2800 - 4000 psi (193-276 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Oui

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.



Options:

-
-
-
-

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334


Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07009-7544

21/01/20 D.L.




Max load:	- lb	- kg
Volume:	.28 cord of 8 ft	1.00 m ³
Area tip to tip:	4.40 ft ²	.41 m ²
Rotator lifting capacity:	14000 lb	6350 kg
Torque at relief pressure:	8450 lb-in	955 Nm
	913 psi	63 bars
Weight:	985 lb	447 kg

Rotator	Maximum pressure: 5000 psi 345 bars	Recommended flow: 8 gpm 30 l/min
Rotator recommended flow will produce a maximum speed of 30 rpm		

Cylinder	Diameter	Recommended pressure	Pressure range	Flow range	Lock valves
Standard	3 " (76 mm)	3400 psi (234 bars)	2800 - 4000 psi (193-276 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Yes

Grapple cylinder maximum flow will theoretically produce a complete grapple open/close cycle in 4 seconds.					
--	--	--	--	--	--



Options:


-
-
-
-

web site: www.rotobec.com

email: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Head office serving OEM's and Eastern Canada
Rotobec West: Branch serving Western Canada and Western USA
Rotobec USA: Branch serving Eastern and Central USA

Ph: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Ph: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Ph: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327




Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.28 corde de 8 pi	1.00 m ³
Aire pointe à pointe:	4.40 pi ²	.41 m ²
Capacité de levage du rotateur:	14000 lb	6350 kg
Couple à la pression régulée:	8450 lb-po	955 Nm
	913 psi	63 bars
Poids:	985 lb	447 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi 345 bars	Débit recommandé: 8 gpm 30 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 " (76 mm)	3400 psi (234 bars)	2800 - 4000 psi (193-276 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Oui

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.



Options:

-
-
-
-

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334


Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07010-4045

14/07/22 D.L.




Charge max:	- lb	- kg
Volume:	- v ³	- m ³
Aire pointe à pointe:	4.40 pi ²	.41 m ²
Capacité de levage du rotateur:	25000 lb	11340 kg
Couple à la pression régulée:	16150 lb-po	1825 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1055 lb	479 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi 345 bars	Débit recommandé: 9 gpm 34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 " (76 mm)	3250 psi (224 bars)	2800-4000 psi (193-276 bars)	11-16 gpm (42-61 l/min.)	oui

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.



Options:

-
-
-
-

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07009-1086
04/03/19 **D.L.**




Max load:	- lb	- kg
Volume:	.28 cord of 8 ft	1.00 m ³
Area tip to tip:	4.40 ft ²	.41 m ²
Rotator lifting capacity:	22000 lb	9979 kg
Torque at relief pressure:	10700 lb-in	1209 Nm
	913 psi	63 bars
Weight:	1005 lb	456 kg

Rotator	Maximum pressure: 5000 psi 345 bars	Recommended flow: 10 gpm 38 l/min
Rotator recommended flow will produce a maximum speed of 30 rpm		

Cylinder	Diameter	Recommended pressure	Pressure range	Flow range	Lock valves
Standard	3 " (76 mm)	3400 psi (234 bars)	2800 - 4000 psi (193-276 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Yes

Grapple cylinder maximum flow will theoretically produce a complete grapple open/close cycle in 4 seconds.					
--	--	--	--	--	--



Options:

-
-
-
-

web site: www.rotobec.com

email: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Head office serving OEM's and Eastern Canada
Rotobec West: Branch serving Western Canada and Western USA
Rotobec USA: Branch serving Eastern and Central USA

Ph: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Ph: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Ph: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

We reserve the right to change specifications and to improve our products without notice or obligation.

07008-9706
05/01/2022 **D.L.**